

WHIRLPOOL

K L I M A A N L A G E N

Komfortlösungen für zu Hause: Das portable Standgerät ermöglicht Ihnen ein angenehmes Klima jeweils in dem Raum, in dem Sie sich gerade aufhalten, da es sich einfach von einem Zimmer ins nächste transportieren läßt.



Das Portable Standgerät von Whirlpool

Die tragbare Klimaanlage können Sie kinderleicht in jedem Raum Ihres Hauses aufstellen und sofort kühlen Komfort genießen.

Das Gerät saugt an der Rückseite die Raumluft ein, kühlt sie auf die gewünschte Temperatur herunter und leitet sie durch die verstellbaren Lamellen wieder in den Raum. Das dabei entstehende Kondenswasser wird durch den Abluftschlauch aus dem Fenster / der Tür abgeführt. Diese Technik erübrigt das aufwendige Leeren eines Wassertanks.

Die mitgelieferte Fernbedienung erleichtert die Handhabung. Sie können bequem von Ihrem Platz aus Temperatur und Funktion Ihres Whirlpool Klimagerätes einstellen und ändern.



Technische Details

Standgerät	Portables Gerät
Modellnummer	AMB 761
12NC	481281718404
EAN Code	80 03437 75438 8
Leistungsdaten	
Kühlleistung - kW/h	2,340
Energieklasse	F
EER Kühlen	2,13
Geräusentwicklung Innen min/max dB	46/50
Entfeuchtung (Liter/h)	2,2
Luftstrom max. (m³/h)	180
Kältemittelfüllmenge (gr)	0,6
Filter	
Waschbarer antibakterieller Vorfilter	ja
Elektrische Daten	
Volt/Frequenz (V/Hz)	220-240V / 50Hz
Sicherung (Ampere)	20
Ampere - Kühlen	4,5
Leistungsaufnahme (W) - Kühlen	1100
LRA (bei blockiertem Kompressor)	23
Stromkabellänge	1,5
Abmessungen	
Innengerät (BxHxT in mm)	450x820x465
Gewicht Innengerät / Außeneinheit (kg)	37

Das Standgerät verfügt über die Funktionen:

- Kühlen, Lüften, Entfeuchten
- 6th Sense
- Jet
- Timer
- Auto Swing

Und bietet zusätzlich:

- Eine Fernbedienung mit Echtzeituhr, Temperaturanzeige und Tastensperre
- Automatische Regelung des Luftstroms
- Einfache Luftaustrittslamellen
- Ein Einbau-Kit zur Fensterinstallation mit Ablaufschlauch und Adapter
- Warnlampe wenn die Kondenswassertropfschale voll ist

Kühlleistung, Leistungsaufnahme sowie Sicherung wurden unter folgenden Bedingungen ermittelt:

Kühlbetrieb: Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C

Die Geräusentwicklung wurde im Abstand von einem Meter ermittelt.

Die Installation Ihres Whirlpool Standgerätes

Plazieren Sie das Gerät auf einer glatten, ebenen Fläche in der Nähe des Fensters / der Tür. Achten Sie darauf, daß ein Mindestabstand von 49,5 cm zwischen dem hinteren Lufteinlaß und der Wand bzw. anderen Gegenständen eingehalten wird.

Den flexiblen Abluftschlauch können Sie von 49,5 cm Länge bis auf 179 cm Länge ausziehen. Der Schlauch sollte möglichst nicht geknickt werden, da sich sonst Kondenswasser im Schlauch ansammeln könnte.

Drehen Sie den flexiblen Abluftschlauch im Uhrzeigersinn in den Luftaustritt am Gerät.

Der Fensteradapter rastet am Abluftschlauch ein, wenn man ihn im Uhrzeigersinn dreht.

Setzen Sie erst den Fensterschieber im Rahmen ein und schrauben Sie danach den Abluftschlauch an.



Ihren Stützpunkthändler für Whirlpool Klimageräte erreichen Sie im

ERSATZTEIL-SERVICE-CENTER e.K.
Hans-Thoma-Strasse 15
68163 Mannheim

Free call:

Tel: 0800 41 75 700

Fax: 0800 41 26 440

oder besuchen Sie unsere Internetseite
www.ersatzteil-service-center.de

Whirlpool in Deutschland:
Bauknecht Hausgeräte GmbH
Gottlob-Bauknecht-Str. 1-11 73614 Schorndorf



Whirlpool ist ein eingetragenes Warenzeichen von Whirlpool U.S.A